

# Supply and Exhaust Fan

Stainless



ไม่เป็นสนิม



ทนต่อสารเคมี



อายุการใช้งานยาวนาน

มีให้เลือก 2 รุ่น : รุ่น N และรุ่น C

- ขนาดใบพัดมีให้เลือก 3 Size : 30", 36" และ 50"
- โฟล์ดมีให้เลือกทั้ง 2 Phase(220v.) และ 3 Phase(380v.)
- ตัวเสื้อและใบพัดผลิตจาก : Stainless
- มอเตอร์ Eurovent : ประหยัดไฟ กำลังแรง

การใช้งาน

- โรงงานอาหารที่ทนต่อการกัดกร่อนสูง
- โรงงานที่มีความชื้น
- โรงงานที่มีไอสารเคมี

After 1 year

Stainless

Other Metals



**Series N : None shutter**

แบบมีโครง  
พร้อมตะแกรงหน้า - หลัง



**Series C : Complete with shutter**

แบบมีโครง  
พร้อมตะแกรงหลัง และชัตเตอร์



info@euroventblower.com

Hotline : 089-915-6226

@EuroVentBlower

EuroVentBlower

พัฒนาคุณภาพอากาศ ชุดสแตนเลส

Supply &  
Exhaust Fan

Stainless

EuroVent



Euroventblower.com



Eurovent fan design to achieve high air volume with low consumption and noise, Fan housing are machining in high precision in order to be easily assembled on the field, Aluminium motor are design only for fan application to achieve high performance.

### Front Plate

Grille made of Stainless.  
กรังจ์ผลิตจาก สแตนเลส

### Screw Fixing

It is possible to tension periodically the V-belt by fixing screw.

ช่วยทำให้สามารถตั้ง สายพานได้ง่าย

### Motor

1 or 3 phase motor in aluminium housing, All motor are in IP55 and INS Class F with low power consumption.  
มอเตอร์ชนิดพิเศษออกแบบเพื่อ พัดลมฟาร์ม กับไฟฟ้า แรงลมสูง

### Net guard

Standard protection net.  
ตะแกรงที่ป้องกัน อันตราย

### Shutter

Automatic shutter in Stainless 304.  
ระบบ เปิด-ปิด Shutter อัตโนมัติ

### Pulley

Aluminium pulley with bearing inside connect directly to fan hub.  
พู่ล้อ ทำจากอลูมิเนียม ประทอน พร้อมชุดลูกปืน มาลานส์ด้วย ระบบคอมพิวเตอรส์

### Shutter Equipment


All shutter equipment design in nylon for anti-corrosion.  
ชุดหัวต่อทำจาก Nylonเกรดพิเศษ แข็งแรงทนทานต่อสาร เปิด-ปิด ได้สูง

### Fan Housing

Made of Stainless 304 with water outlet at the bottom.  
ตัวเครื่องทำจาก Stainless 304 นามาพร้อมรูระบายน้ำด้านล่าง

### Impeller

Six-Bladed Stainless impeller ensure high air volume.  
จำนวนใบพัดสแตนเลสถึง 6 ใบพัด เพื่อระดับแรงลมที่มากขึ้น



Model ขนาด	Series รุ่น	Motor		Air Volume m <sup>3</sup> /h	Phase (V)		Dimension (mm.)			Weight (kg.) น้ำหนัก
		HP	kw		A=Wide กว้าง	B=High ยาว	C=Thick หนา			
AF-30	N	1/2 HP 4P	0.37	13,450 - 15,600	220	380	960	960	400	40
AF-30	C	1/2 HP 4P	0.37	13,450 - 15,600	220	380	960	960	400	45
AF-36	N	3/4 HP 4P	0.55	18,700 - 22,300	220	380	1092	1092	400	51
AF-36	C	3/4 HP 4P	0.55	18,700 - 22,300	220	380	1092	1092	400	54
AF-50	N	1.5 HP 4P	1.1	34,500 - 40,850	220	380	1380	1380	400	83
AF-50	C	1.5 HP 4P	1.1	34,500 - 40,850	220	380	1380	1380	400	85