


# SERIES 3

## Ring Blower Norvax



Ring Blower Series 3



ใช้กาลเนอ  
Root Blower ไค้กันท์

- ✓ ไม่ต้องเติมน้ำมัน
- ✓ ไม่ต้องเปลี่ยนสายพาน
- ✓ ประหยัดพลังงานมอเตอร์ประสิทธิภาพสูง IE2
- ✓ ขนาดเล็ก ติดตั้งง่าย
- ✓ เสียงเงียบ



Root Blower

### VS

หัวข้อเปรียบเทียบ



Ring Blower Series 3

ทุกๆ 1 เดือน	เปลี่ยนน้ำมันหล่อลื่น	ไม่ต้องเติม เพราะมี Bearing แบบ free maintenance
อาจมีจุดดูแลเพียงไม่กี่ตัว	ไขน็อตปรับเบี่ยง	ไม่มี เพราะมีระบบ Oil Free
ประมาณ 75-85 db(A)	เสียงรบกวน	เบากว่า ขนาดทำงานอยู่ ไค้กันท์ 70 db(A)
ประมาณ 300 Kg	น้ำหนัก	ประมาณ 120 Kg
มีอุปกรณ์ต่อพ่วงมาก มอเตอร์แยก ขนาดใหญ่	ขนาด	Compact ขนาดเล็กติดตั้งง่าย ทุกรับกริ่งในตัวเดียว
Max 0.68 bar	แรงดัน	Max 1 bar (เท่ากับ 10 เมตร)
ไม่ต้องเดินสายมอเตอร์ที่ติดตั้ง	ตัวไค้กันท์ปรับรอบ VFD	ตัวไค้กันท์ เพราะมอเตอร์ ออกแบบเพื่อรองรับ VFD
เปลี่ยนสายพานทุกๆ 6 เดือน	กรรงต่อท้าย	มอเตอร์แบบถอดออกได้เพื่อเปลี่ยนสายพาน
ไม่ต้องเดินสายมอเตอร์ที่ติดตั้ง	ประสิทธิภาพมอเตอร์	มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง IE2
สูญเสียจากกรรงต่อท้ายพาน เพื่อเตรียม	กรรงสูญเสียจากกรรงต่อท้าย	เพลาต่อตรงเป็นไฟงา ไม่มีการสูญเสีย เมื่อจกการไม่มีรถชน

ลักษณะการใช้งาน

สบ - อุตสาหกรรมปูน



สบ - อุตสาหกรรมน้ำตาล





สบ - อุตสาหกรรมกระดาษ, พลาสติก



สบ - โรงไฟฟ้า, อุตสาหกรรมเหล็ก, ฆ่าเชื้อโรค



สบ - อุตสาหกรรมโรงไฟฟ้าไค้กันท์



**T.N. Metal Works CO.,LTD**  
 92/1 Moo 7 Petchkasem Rd., Omnoi,  
 Krathumban, Samutsokom 74130, Thailand  
 Tel : (662) 115-5000 , (662) 813-8118  
 Fax : (662) 115-5555 , (662) 811-0808  
 Hotline : 089-915-6226 E-mail : info@euroventblower.com  
 Facebook : EuroVent Blower / ID Line : @EuroventBlower  
 www.euroventblower.com / www.tnmetalworks.com